

11000 系列旋转喷头

专为运动场及大面积草坪应用精心设计

技术规格

型号:



11000 系列旋转喷头

雨鸟 11000 系列 专为运动场以及大型商业草坪应用设计，提供优秀的喷灌均匀度，射程达到32m，为运动场减少喷头数量提供绝佳选择。更小的顶部暴露直径以及橡胶顶盖，11000系列喷头在同样的运动场使用，相比传统1"喷头，能减少使用40%喷头数量，覆盖面积多25%。

特性:

- 5年质保
- 水润滑，齿轮驱动地埋弹出型喷头
- 性能卓越的可维护滤网
- SAM止溢阀能防止关闭后低处喷头溢水
- 耐用不锈钢弹簧保证喷头的弹升和缩回
- 标准橡胶黑色顶盖
- 单个喷头即可设置为单向全圆旋转，也能设置30-345° 换向可调角度。
- 可选带有反向喷嘴的型号
- 通过顶部即可实现所有可能的维修

射程范围:

21.3 ~ 32.0 m

工作压力

4.1 to 6.9 bar

流量

4.6~12.7 m³/h 或 76.5 ~ 211.6 l/m

规格:

- 1.5" ACME 螺纹进水口
- 止溢高度1.5 m
- 可选预装 6x 的喷嘴组合
- 喷嘴仰角 25°

尺寸:

顶部暴露直径
2.7" (6.9 cm)

喷头体总直径
5.25" (13.3 cm)

喷头总高度
12.6" (32.0 cm)

到中间喷嘴的弹出高度
3.6" (9.1 cm)

型号:

11004:
1.5" ACME 内螺纹进水口

11004-ON:
1.5" ACME 内螺纹进水口 带反向喷嘴

可选项:

- 带草杯
- 橡胶顶盖
 - 绿色—人造草
 - 紫色—非饮用水标识

如何选型:

11000	-	XX
型号		喷嘴
11004		44 48
11004-ON = 带		52 56
反向喷嘴		60 64

RAIN BIRD

参数表

11000系列 - 喷嘴性能表 英制					
工作压力 (psi)	喷嘴	流量 (ft)	流量 (gpm)	喷洒强度 (in/h)	喷洒强度 (in/h)
60	44	70	20.2	0.89	1.03
	48	74	27.6	1.08	1.24
	52	78	32.2	1.19	1.37
	56	82	35.7	1.23	1.42
	60	86	39.2	1.29	1.49
	64	90	43	1.32	1.52
70	44	73	21.3	0.95	1.10
	48	77	29.8	1.05	1.21
	52	81	34.5	1.12	1.29
	56	85	38.7	1.18	1.36
	60	90	42.5	1.26	1.45
	64	94	46.3	1.27	1.46
80	44	75	22.8	0.92	1.06
	48	80	31.7	1.04	1.20
	52	84	36.5	1.11	1.28
	56	89	41.4	1.16	1.34
	60	93	45.3	1.23	1.42
	64	98	50	1.16	1.34
90	44	78	24.3	0.92	1.06
	48	82	33.5	1.05	1.21
	52	87	39.1	1.07	1.24
	56	92	43.5	1.11	1.29
	60	97	47.9	1.16	1.34
	64	101	53.2	1.22	1.41
100	44	80	25.5	0.94	1.08
	48	85	35.6	1.04	1.20
	52	90	40.5	1.09	1.26
	56	95	46	1.06	1.22
	60	100	50.5	1.10	1.27
	64	105	55.9	1.21	1.40

11000系列 - 喷嘴性能表 公制						
工作压力 (Bar)	喷嘴	射程 (m)	流量 (m³/h)	流量 (l/m)	喷洒强度 (mm/h)	喷洒强度 (mm/h)
4.1	44	21.3	4.6	76.5	22.66	26.16
	48	22.6	6.3	104.5	27.31	31.53
	52	23.8	7.3	121.9	30.15	34.82
	56	25.0	8.1	135.1	31.19	36.02
	60	26.2	8.9	148.4	32.72	37.78
	64	27.4	9.8	162.8	33.43	38.60
4.8	44	22.3	4.8	80.6	24.21	27.95
	48	23.5	6.8	112.8	26.70	30.83
	52	24.7	7.8	130.6	28.42	32.82
	56	25.9	8.8	146.5	29.97	34.61
	60	27.4	9.7	160.9	31.88	36.81
	64	28.7	10.5	175.3	32.21	37.19
5.5	44	22.9	5.2	86.3	23.39	27.01
	48	24.4	7.2	120.0	26.49	30.59
	52	25.6	8.3	138.2	28.24	32.62
	56	27.1	9.4	156.7	29.39	33.94
	60	28.3	10.3	171.5	31.19	36.02
	64	29.9	11.4	189.3	29.51	34.08
6.2	44	23.8	5.5	92.0	23.39	27.01
	48	25.0	7.6	126.8	26.59	30.71
	52	26.5	8.9	148.0	27.25	31.47
	56	28.0	9.9	164.7	28.27	32.64
	60	29.6	10.9	181.3	29.51	34.08
	64	30.8	12.1	201.4	30.99	35.78
6.9	44	24.4	5.8	96.5	23.77	27.45
	48	25.9	8.1	134.8	26.47	30.56
	52	27.4	9.2	153.3	27.69	31.97
	56	29.0	10.4	174.1	26.87	31.03
	60	30.5	11.5	191.2	27.94	32.26
	64	32.0	12.7	211.6	30.81	35.58

铰接管——如何选型

J - H - 0 - 0 - 00 - X - 3

- 铰接长度**
H = 1 1/2" 12"
- 配置**
0 = 标准
- 进口型式**
1 = NPT
2 = BSP
4 = Spigot
- 出口型式**
3 = ACME



Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Rd.
Tucson, AZ 85756
(520) 741-6100

Rain Bird Corporation
970 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
(626) 812-3400

The Intelligent Use of Water™
www.rainbird.com